

Узел крепления УК-5 универсальный

1. Назначение:

Предназначен для крепления натяжных спиральных или анкерных зажимов. Крепится на опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства, элементах зданий и сооружений с помощью монтажной ленты или двух анкерных болтов. Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ1 ГОСТ 15150.

2. Технические характеристики:

Материал корпуса	высокопрочный алюминиевый сплав
Покрытие	нет
Максимальная рабочая нагрузка, кН	10
Габариты изделия, мм	100x94x50
Масса изделия, кг	0,155

3. Монтаж изделия:

Монтаж изделия производится в соответствии с инструкцией по монтажу

Эскиз изделия:



4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

5. Свидетельство о приемке:

Узел крепления УК-5 универсальный соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Упаковщик: указано на коробке

Дата производства: указано на коробке

Главный инженер



Плаксин С.А.